

SÉRIE ACIER BLEU



Tous nos modèles sont certifiés C.E.

Châssis monobloc inox 18/8 avec bords arrondis. Plaque acier lisse. Collecteur de récupération des graisses amovible à l'avant sur toute la longueur de la plaque.
Modèles électriques : résistances inox. Contrôle thermostatique 50°C-300°C. Témoin lumineux de fonctionnement. Alimentation 230/1/T. **Modèles gaz :** Position plein feu et ralenti, robinet avec thermostat de sécurité. Livrées d'origine Butane/Propane avec injecteurs de rechange Gaz naturel.



ECO-45-PV



ECO-60-PV



ECO-90-PV



ECO-75-PV

MODELE ECO - SERIE ACIER BLEU

Code	Alimentation	Epaisseur plaque	Surface utile	Puiss. Kw	Dimensions extérieures en mm			Poids Kg
					L	P	H	
E45PVG	Gaz	6 mm	440 x 390	4,1	460	440	210	17
E60PVG	Gaz		590 x 390	8,2	610	440	210	22
E75PVG	Gaz		750 x 390	8,7	770	440	210	27
E90PVG	Gaz		890 x 390	12,7	910	440	210	32
E60PVE	Electrique		590 x 390	4	600	440	210	22
E75PVE	Electrique		750x 390	4	770	440	210	27

SÉRIE ÉMAILLÉE



Tous nos modèles sont certifiés C.E.



ECO-45-ES



ECO-75-ES

MODELE ECO - SERIE EMAILLÉE

Code	Alimentation	Epaisseur plaque	Surface utile	Puiss. Kw	Dimensions extérieures en mm			Poids Kg
					L	P	H	
E45ESG	Gaz	6 mm	440 x 390	4,1	460	440	230	17
E60ESG	Gaz		590 x 390	8,2	610	440	230	22
E75ESG	Gaz		750 x 390	8,7	770	440	230	27
E90ESG	Gaz		890 x 390	12,7	910	440	230	32

PLAQUES À SNACKER PLANCHAS

Billard
et
Clindoux

SÉRIE CHROME DUR



Tous nos modèles sont certifiés C.E.

Plaque lisse chromée. Châssis monobloc inox 18/8 avec bords arrondis. **Modèles électriques :** Résistances inox. Contrôle thermostatique 50°C-300°C. Témoin lumineux de fonctionnement. Alimentation 230/1/T. **Modèles gaz :** Position plein feu et ralenti. Livrées d'origine Butane/Propane avec injecteurs de rechange Gaz Naturel.



ECO-45-CD



ECO-60-CD



ECO-75-CD



ECO-90-CD

MODELE ECO - SERIE CHROME DUR

Collecteur de récupération des graisses amovible à l'avant sur toute la largeur de la plaque

Code	Alimentation	Epaisseur plaque	Surface utile	Puiss. Kw	Dimensions extérieures en mm			Poids Kg
					L	P	H	
E45CDG	Gaz	12 mm	450 x 390	4,1	460	440	220	17
E60CDG	Gaz		600 x 390	8,2	610	440	220	22
E75CDG	Gaz		760 x 390	8,7	770	440	220	27
E90CDG	Gaz		900 x 390	12,7	910	440	220	32
E60CDE	Electrique		600 x 390	4	600	440	220	31
E75CDE	Electrique		760x 390	4	770	440	220	38



NC-40



NC-60



NC-100



NC-80

MODELE NC - SERIE CHROME DUR

Equipée d'une valve thermostatique avec piezzo-électrique. Tiroir récupérateur de graisse à l'avant.

Code	Alimentation	Epaisseur plaque	Surface utile	Puiss. Kw	Dimensions extérieures en mm			Poids Kg
					L	P	H	
NC40G	Gaz	15 mm	400 x 430	4,1	400	440	220	28
NC60G	Gaz		600 x 430	8,2	600	440	220	42
NC80G	Gaz		800 x 430	12,3	800	440	220	51
NC100G	Gaz		1000 x 430	14,9	1000	440	220	65
NC60E	Electrique		600 x 430	4	600	440	220	42
NC80E	Electrique		800 x 430	5,3	800	440	220	51