

Tous nos modèles sont certifiés C.E.



STRETTO 3

Profondeur
exterieure 600





STRETTO 6

FOURS À PIZZA ÉLECTRIQUES SÉRIE ÉCO ÉTROITE

Billard
et
Clindoux

Façade en acier inox - Intérieur galva, 2 thermostats électromécaniques. Chambre de cuisson en tôle alluminée - Soles des chambres de cuisson en matériau réfractaire - Isolation en laine de roche évaporée - Résistances électriques tubulaires dans la voûte et la sole - 2 thermostats de contrôle de la température, un à l'intérieur de la chambre permettant de contrôler la résistance supérieure et indiquant la température moyenne de la chambre, et un placé sous le plan réfractaire contrôlant la résistance inférieure ainsi que la température du plan de cuisson.

| | Code | Volt. | Puissance W | Temp. de travail °C | Poids Kg | Dimensions extérieures en mm | | | Dimensions intérieures en mm | | | Capacité Pizzas |
|---|-----------|---------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|-----|--------------------|
| | | | | | | L | P | H | L | P | H | |
|  1 étage | STRETTO 3 | 400 tri | 4400 | 50 à 500 | 60 | 1305 | 600 | 413 | 1080 | 435 | 140 | 3 ø 35 |
|  2 étages | STRETTO 6 | 400 tri | 8800 | 50 à 500 | 120 | 1305 | 600 | 745 | 1080 | 435 | 140 | 6 ø 35 |

| | | | | | L | P | H | |
|---|------|-------------------------------|-------|--|------|-----|-----|--|
|  | SST3 | Support STRETTO 3 | 31 kg | | 1320 | 504 | 960 | |
| | SST6 | Support STRETTO 6 | | | | | 860 | |
| | RST | 1 jeu de 4 roues pour support | | | | | | |