

Billard et Clindoux
Diffusion



GAMME CHAUDE

SÉRIE TIEPOLO

Tous nos modèles sont certifiés C.E.






FOURS À PIZZA ÉLECTRIQUES SÉRIE TIEPOLO


Billard
et
Clindoux

Façade inox, intérieur galvanisé, porte avec vitre panoramique, éclairage intérieur avec halogène 12V, sole composée de briques réfractaires en cordiérite 35x70 ou 35x105, 1 poignée latérale, réglage de la température de la chambre de cuisson par thermostat électromécanique, réglage de la puissance des 2 groupes de résistances (supérieur et inférieur) de manière distincte de 33% à 100%, pyromètre d'affichage de la température, 400V triphasé + neutre.

Au choix : 1 étage ou 2 étages. Options : support similinox avec étagère, avec ou sans roulettes et hotte inox électrique 5 vitesses ou neutre.

	Code	Puissance Kw	Poids Kg	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Capacité Pizzas
				L	P	H	L	P	H	
 1 étage	TP435/1M	5300	106	1020	920	406	720	720	145	4 ø 35
	TP635/1M	7800	133	1020	1280	406	720	1080	145	6 ø 35
	TP635L/1M	7900	145	1380	920	406	1080	720	145	6 ø 35
	TP935/1M	11700	171	1380	1280	406	1080	1080	145	9 ø 35
 2 étages	TP435/2M	10600	171	1020	920	732	720	720	145	4+4 ø 35
	TP635/2M	15600	231	1020	1280	732	720	1080	145	6+6 ø 35
	TP635L/2M	15800	247	1380	920	732	1080	720	145	6+6 ø 35
	TP935/2M	23400	301	1380	1280	732	1080	1080	145	9+9 ø 35

	Option		Poids Kg	Dimensions en mm		
	Code	Support similinox avec étagère		L	P	H
	STP435/1	Pour TP435 - 1 étage	48	1020	745	1100
	STP435/2	Pour TP435 - 2 étages				900
	STP635/1	Pour TP635 - 1 étage	58	1020	1100	1100
	STP635/2	Pour TP635 - 2 étages				900
	STP635L/1	Pour TP635L - 1 étage	56	1380	745	1100
	STP635L/2	Pour TP635L - 2 étages				900
	STP935/1	Pour TP935 - 1 étage	70	1380	1100	1100
	STP935/2	Pour TP935 - 2 étages				900
ROUES	1 jeu de 4 roues pour support					

	Option		Débit m ³ /h	Poids Kg	Puiss. Kw	Dimensions en mm		
	Code	Hottes inox électriques 5 vitesses ou neutres ø de sortie : 150 mm				L	P	H
	HETP435	Hotte électrique pour TP435 1 ou 2 étages	700	56	130	1026	1110	410
	HNTP435	Hotte neutre pour TP435 1 ou 2 étages						
	HETP635	Hotte électrique pour TP635 1 ou 2 étages	700	63	130	1026	1110	410
	HNTP635	Hotte neutre pour TP635 1 ou 2 étages						
	HETP635L	Hotte électrique pour TP635L 1 ou 2 étages	700	66	130	1386	1110	410
	HNTP635L	Hotte neutre pour TP635L 1 ou 2 étages						
	HETP935	Hotte électrique pour TP935 1 ou 2 étages	700	74	130	1386	1110	410
	HNTP935	Hotte neutre pour TP935 1 ou 2 étages						