

Billard et Clindoux
Diffusion

EXFRI

AF

Tous nos modèles sont certifiés C.E.

GAMME FROIDE



AF1 Positive
-2° + 10°C



AF1 Négative
-15° - 22°C



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES SERIE GN 2/1

Billard
et
Clindoux

AF

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES INOX POSITIVES ET NÉGATIVES GN 2/1

Carrosserie extérieure et intérieure inox ASI 304. Froid ventilé. Groupe tropicalisé. Dégivrage automatique, épaisseur d'isolation 60 mm. Angles intérieurs arrondis, portes réversibles, évaporateur placé à l'extérieur sur le dessus de l'armoire, libérant entièrement l'espace intérieur. Fermeture à clef. Régulation par thermostat électronique 4 clayettes GN 2/1 plastifiées par porte. Gaz réfrigérant R134A pour les positives, R404A pour les négatives.

Code	Désignation	Capacité (litres)	W	HP	Poids	Dimensions (mm)		
						L	P	H
AF1+N	AF1 Positive	550	339	1/3	135	700	820	2050
AF2+N	AF2 Positive	1220	504	3/8	200	1400	820	2050
AF1-N	AF1 Négative	550	678	7/8	135	700	820	2050
AF2-N	AF2 Négative	1220	814	1	200	1400	820	2050
CF	1 clayette avec 2 glissières							
RAF	Option 4 roues dont 2 à freins (à fixer)							



AF2 Positive
-2° + 10°C



AF2 Négative
-15° - 22°C