



PÉTRINS A SPIRALE TÊTE FIXE

Sur roulettes. Carrosserie laquée blanc. Cuve en acier inox. Entraînement par chaîne. Une vitesse.
Electrique 400V tri sauf le TF 10 en 230V mono.

Alimentation en 230V mono sur tous les modèles au même prix et sur commande.

Code	Voltage	Capacité		Puissance (W)	Poids (Kg)	Ø Cuve (cm)	Dimensions ext. (mm)		
		Cuve	Pétrissage				L	P	H
TS 8M	230 V mono	10 L	8 kg	370	34	26 x 20 h	280	540	550
TS 12T	400 V tri	15 L	12 kg	750	58	31,7 x 21 h	360	650	650
TS 12M	230V mono			900					
TS 18T	400 V Tri	20 L	18 kg	750	63	36 x 21 h	400	690	650
TS 18M	230 V mono			900					
TS 25T	400 V Tri	33 L	25 kg	1100	93	40 x 26 h	440	750	770
TS 25M	230 V mono			1100					
TS 38T	400 V Tri	40 L	38 kg	1500	103	45 x 26 h	490	830	770
TS 38M	230 V mono			1500					
TS 44T	400 V tri	50 L	44 kg	1500	107	50 x 27 h	530	850	770
TS 44M	230 V mono			1500					
2V	Option 2 vitesses sauf sur le TS 8M et les modèles en 230V mono								

Machine
Machine
Machine

PÉTRINS À SPIRALE CLASSIC

Billard
et
Clindoux

SÉRIE TSA- TÊTE RELEVABLE



Tous nos modèles sont certifiés C.E.

Attention : Nouvelle gamme disponible 2ème semestre 2017 dans l'attente la gamme actuelle est toujours disponible au nouveau prix plus bas.



Commande digitale Tri avec 2 vitesses



Commande digitale mono ou triphasé

PÉTRINS A SPIRALE A TÊTE RELEVABLE ET BAC AMOVIBLE

Sur roulettes. Carrosserie laquée blanc. Cuve en acier inox. Entraînement par chaîne. Une vitesse. Electrique 400V tri.

Alimentation en 230V mono sur tous les modèles au même prix et sur commande.

Code	Voltage	Capacité		Puissance (W)	Poids (Kg)	Ø Cuve (cm)	Dimensions ext. (mm)		
		Cuve	Pétrissage				L	P	H
TS 12AT	400 V tri	15 L	12 kg	750	78	31,7 x 21 h	370	650	650
TS 12AM	230V mono			900					
TS 18AT	400 V Tri	20 L	18 kg	750	83	36 x 21 h	410	690	650
TS 18AM	230 V mono			900					
TS 25AT	400 V Tri	33 L	25 kg	1100	113	40 x 26 h	450	750	770
TS 25AM	230 V mono			1100					
TS 38AT	400 V Tri	40 L	38 kg	1500	128	45 x 26 h	500	830	770
TS 38AM	230 V mono			1500					
TS 44AT	400 V tri	50 L	44 kg	1500	138	50 x 27 h	550	860	770
TS 44AM	230 V mono			1500					
2V	Option 2 vitesses sauf sur les modèles en 230V mono								
TS 60AD	400 V tri + 2 Vitesses	75 L	60 kg	2600 3400	270	55 x 37 h	580	1020	1010